



# 冷藏庫用數位溫度計 -50~+70°C

## PC-3310

**適用：**食品、保鮮、醫療、培養、儲存、發酵環境、製成之溫度監控等，可貼附或夾持安裝。



- 可在內建感應器與外置探頭之間切換
- 可放置於冰箱內  
(對於冷凍櫃，請勿將整個設備放入冷凍櫃內。僅將外置探頭插入冷凍櫃門內。)
- IPX5防水
- 解析度0.1°C
- 三組數字分別同時顯示現在值、最高值、最低值，並可隨時Reset(重置)
- 長效電力(約一年)
- 帶有腳架、掛勾、磁吸式

A-09

### 主要規格

產品名稱	冰箱數位溫度計
型號	PC-3310
測量範圍	內部感測頭：-5~50°C 外部感測頭：-50~70°C
精確度	±1°C (0~40°C) · ±2°C (其他)
解析度	0.1°C
採樣時間	約10秒
使用環境	-5~50°C · <80%RH (無凝結)
電源	AAA電池 ×1
電池壽命	室溫下使用鹼性電池可保存2年
防水等級	JIS C 0920 IPX5 (可抵禦室溫水流) 只有在連接器關閉或連接外部探頭時，額定值才有效
尺寸 / 重量	機身尺寸：67 × 65 × 22mm / 約71g (含電池) 外部探頭：感測器部分直徑5.5mm，電纜長度3米
材質	主機：抗菌ABS樹脂、矽橡膠 外部探頭感測器部分：SUS304、PE樹脂 外部探頭電纜部分：PVC樹脂
配件	AAA電池 ×1、用於固定外部探針的夾子 ×1

※ 本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。