



堅果、豆穀物、咖啡豆 水分計 MT-16

木削、茶葉、藥材水分計 WCT-1 快速、準確、小型攜帶式

MT-16



WCT-1



B-15

MT-16非常適合於各種堅果、豆類、種子、咖啡豆之含水率測試，以應用在烘乾、儲存、管理及計量確認具有16個設定選項，使測量結果更精準，體型小，測量快速，直接讀取水分，適合外出使用。

特點

- 16種不同物種的測量設定。
- 自動平均99筆測量值。
- 採高頻電容式迴路，自動溫度補償功能。
- 美國政府農業單位指定使用儀器。
- 自動關機節電功能。
- 操作簡單，反應快速。
- 配備良好保護效果之護套，便於外出使用。

WCT-1水分計可以精確的測量木削、茶葉、中藥材及其他葉、莖、根之削碎物的含水率。

- 比傳統刺針式更可靠，不只是測試表面，而是讀取整個物材含水率。
- 快速、精確度極高，容易清理。
- 使用9V電池一只。

種 類	測 試 水 分 範 圍
木削/木糠	15%~65%
木頭顆粒	4%~23%
葉、莖、根類	4%~40%
其他	6%~30%

主要規格

型 號	MT-16 / WCT-1
測量範圍	4%~40% (以穀物為參考基準)
溫度補償範圍	0°C~45°C (32°F~113°F)
重複性及準確性	±0.5% (正常溫溼度範圍內)
解析度	0.1%水分值
使用電源	9V 乾電池一只
適用被測物	咖啡、堅果、苜蓿、黑胡椒、蕎麥、小荳蔻、蠶豆、亞麻籽、綠扁豆、花生、奶粉、穀物、紅花、海藻、黑麥草、種籽 ※ 亦可用於相似其它穀物、種子、堅果等之快速參考測量。
標準配備	主機、操作手冊、塑膠攜帶盒、背帶

No.	種 類	最 低 水 分	最 高 水 分	No.	種 類	最 低 水 分	最 高 水 分
1.	玉米(低)	5%	21%	9.	大麥	7%	35%
2.	玉米(高)	17%	40%	10.	黑麥	7%	35%
3.	咖啡豆	7%	35%	11.	豆類	7%	30%
4.	小麥	7%	35%	12.	米	7%	30%
5.	大豆	4%	25%	13.	亞麻	5%	25%
6.	高粱	7%	30%	14.	紅花	6%	30%
7.	燕麥	6%	30%	15.	向日葵籽、油籽	4%	35%
8.	油菜籽	4%	25%	16.	向日葵	4%	35%

※ 詳細規格參考原廠目錄及說明之記載。

※ 本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。

美國/芬蘭製

<http://www.rixen.com.tw>

本型錄內所有資料為立緯有限公司所有，未經許可不得轉載、使用。