



數字溫、溼度計 手提式

HT-8000

- 溫度、溼度同時表示。
- 最大值、最小值指示。
- 具 HOLD 保留功能。
- °C、°F 切換。
- 自動 / 手動關機。
- 外部微調功能。

B-20



※日本 IEL 社商品

主要規格

測量範圍	溫度：-20.0 ~ +85.0°C · +4.0 ~ +185.0 °F 溼度：5 ~ 95%RH
精確度 (at 25°C)	溫度：±0.5°C 溼度：±2% at 25°C (33 ~ 75%)
解析度	0.1%RH · 0.1°C / 0.1°F
顯示器	雙重液晶顯示器 (4 位數)，可同時顯示溫度及溼度值
主要功能	記錄最大值、最小值、平均值、數據保留功能、可選擇攝氏或華氏溫度值、自動 / 手動關機、低電力警報、補償校正功能、感測器錯誤警報
操作 / 保存溫度範圍	主機：0 ~ +50°C (+32 ~ 125°F) 測棒：-20 ~ +85°C (-5 ~ +185°F)
反應時間 (90%)	30 秒 (裝置過濾器) · 10 秒 (不裝置過濾器)；於 0.5 m/s 風速狀況下
感測器	溫度：100 ohm platinum RTD 溼度：Thin Polymer Capacitor
電源	9V 乾電池 (006P/6F22) · 約可連續使用 120 小時 · 或使用 AC Adaptor(選購)
尺寸 / 重量	73 × 168 × 33mm / 約 200g(含電池) 測棒：φ20 × 220mm / 約 100g 測棒延長線長度：約 920mm

溼度標準校正鹽

TH-3133 (33%RH)					
°C	15	20	25	30	35
°F	59	68	77	86	95
%RH	33.3	33.1	32.8	32.4	32.1

TH-3175 (75%RH)					
°C	15	20	25	30	35
°F	59	68	77	86	95
%RH	75.6	75.5	75.3	75.1	74.9



※本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。

<http://www.rixen.com.tw>

本型錄內所有資料為立緯有限公司所有，未經許可不得轉載、使用。