



熱線式 風速、風量計

VA-5002

風速 風量 溫度 USB

特點

- 大型螢幕同步顯示兩種測值。
- 可記憶最大和最小值。
- 可計算多點或即時測量之平均值。
- 解析度高達：0.01m/s、0.1℃。
- 可自動計量「風量」。
- 可與電腦USB同步連結。
- 背光照明功能。
- 可切換自動關機功能。
- 伸縮測棒，最長可至100公分。

適用

- HVAC測量設計。
- 風管中之風速、風量、風溫測量。
- 空調系統的風量、溫度測量。
- 檢查空氣過濾系統及效能評估。
- 工作場所之環境條件測量監控。
- 能源分析，風洞實驗，學術研究。
- 電腦、儀器、電器、機械之散熱效率。



主要規格

	單位	範圍	解析度	準確性
風速	m/s	0.1~25.0m/s	0.01m/s	±5%±0.1m/s
	km/h	0.3~90.0km/h	0.1km/h	±5%±0.1km/h
	ft/min	20~4925ft/min	ft/min	±5%±1ft/min
	MPH	0.2~55.8MPH	MPH	±5%±0.1MPH
	knots	0.2~48.5knots	0.1knots	±5%±0.1knots
溫度	℃ / °F	0℃~50℃(32°F~122°F)	0.1℃/0.1°F	1℃/1.8°F
風量	功能	依實際管徑設定，換算而取得		
	管徑單位	可切換in ² 、m ² 、ft ²		
	測量範圍	0~63,000 CFM 或 0~17,000 CMM		
反應時間		約0.8sec. ※開機之暖機時間約10秒		
操作範圍		0~+50℃(32~122°F)·0~80%RH，無凝結		
信號輸出		透過USB介面與電腦同步連結，並取得數據資料		
顯示器		大型LCD顯示器，具背光功能		
電源		內建充電電池，充電4小時，可連續使用約3.5小時		
外殼材質		ABS塑膠，防撞設計		
尺寸 / 重量		主機：160x62x21mm/約180g，測棒：Ø12x185mm(可伸縮)至全長1005mm		
標準配備		主機(VA-5002).....x1，熱線型測棒(No.VB-522).....x1， USB線(No.VS-USB-W).....x1，專用充電器(No.VS-525).....x1， 軟體光碟(No.VS-523).....x1，硬式手提箱(No.VS-526).....x1， 使用說明書(No.VA050167.04).....x1		

※ 本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。