



# 雷射轉速計 手持式

## PLT-200 5 ~ 200,000RPM



**轉速** **計時** **累計** **速率**

PLT200 合乎人體工學設計，堅固、安全、防滑(可單手操作)，適用於光學式、接觸式及線性速度測量。利用等級 2 之雷射光束經由目標反射，測量距離高達 25 英尺(約 8 公尺)，可同步直線瞄準目標。為一款精密的手持式多功能轉速計，並具累計與計時功能，可直接以 Imperial 及 Metric 速率遠程監控。

兩個連接器插頭，提供銜接遠程接觸裝置 (RCA) 或遠程感應器。PLT-200 手提箱組提供完整的接觸式配件，包含凹、凸接觸頭及一個 10cm 的線性速率輪。

### F-01

- 測量範圍：5 ~ 200,000RPM(光學式)，全數位化，保持穩定測量。
- 具 TTL 兼容脈衝輸出至觸發裝置，例如：振動資料收集器或閃頻測速儀。
- 測量距離可達 25 英尺(約 8 公尺)，多功能數字液晶背光顯示。
- 通過 CE 與 RoHS 認證。



安全且精確的光學式量測，可同步測量目標和顯示。

### 主要規格

顯示器	5 位數 LCD 螢幕顯示
測量範圍	5 ~ 200,000 RPM (光學式量測) 0.5 ~ 20,000 RPM (接觸式量測)
測量距離	5 公分 ~ 7.62 公尺 (2 吋 ~ 25 吋)，垂直 ±70°
累計功能	1 ~ 999,990
計時	99 : 59.9 (分 : 秒)
精確度	光學式量測：顯示值的 ±0.01% 接觸式量測：顯示值的 ±0.05%
解析度	0.001 ~ 10 RPM (自動換檔)
記憶功能	最大、最小與最後讀值
電源	AA1.5V 電池二只，約可持續使用 30 小時
操作溫度範圍	5 ~ 40°C (40 ~ 105 °F) 80% RH up to 31°C (88 °F)
尺寸 / 重量	176 x 61 x 41mm / 約 210g

※ 本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。