



# 閃頻測速儀 DS 系列

閃頻測速儀 (轉速計) 非常適合使用在檢查及測量轉動中的輪、風扇、幫浦、馬達、研磨機，以及實際上設備處理，用於一般工業維護、生產、品質控制，及實驗室或學校閃光原理的教學。

DS-9000



DS-3200/2200



DS-1000



- 全數位化設計，適合轉速測量及轉動測量靜止影像。
- 三組設定記憶儲存。
- 全按鍵操作、測量範圍廣、精確度高。
- 定時功能：1、5、10 分鐘或持續 (DS-9000 only)。
- 電源關閉時，自動記憶最後轉速值。

## 主要規格

型號	DS-9000	DS-3200	DS-2200	DS-1000
測量範圍	40.0~99,999 fpm	60.0~30,000 rpm	60.0~18,000 rpm	60.0~10,000 rpm
解析度	0.1 rpm / 低於每分鐘 2,000 轉時 1 rpm / 高於每分鐘 2,000 轉時			-
顯示器	5 位數字，高 10mm			-
精確度	±(0.02%+3 digits) of setting	±0.01%		-
溫度漂移	±0.01%			-
燈泡	12 pcs - 8mm 1 瓦 LED 燈泡	Xenon Flash Lamp 氙元素閃光燈		
特殊功能	外部觸發 定時功能	特殊功能 ×2、÷2、三組記憶設定， 及四種調整速度，快速又正確		旋轉式轉速調整；微調 轉速調整；外部觸發
電源	AC100V - 240V 或 DC 5V 3A Adaptor	使用電源 AC100V、AC110V、AC220V、AC240V (訂購時請特別註明)		
耗電量	約 4 瓦	約 25 瓦		
操作溫 / 溼度範圍	0~45°C 相對濕度在 85% 以下	0~50°C 相對濕度在 85% 以下		
尺寸 / 重量	115 × 115 × 200mm (不含活動式把手) / 約 1.5Kg			
標準配備	主機、燈泡 (內建)、電源線、操作說明書			
選購配件	手提箱 (DS-CASE)、更換用燈泡 DS-FT-01 (DS-FT-03 for DS-1000)			

※ 本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。