



閃頻測速儀 充電式高速型

PBX型 30 ~ 50,000FPM

PBX 頻閃儀採用獨特設計，高分辨率及操作簡易，測量範圍為 30~50000FPM。獨特數字調節旋鈕，可微調閃頻率，迅速準確。使用內部充電電池，便於外出使用或連接 AC 電源線與電源做為連續測量、監控使用。

- 30~50000 FPM 全數字化，測值穩定。
- 可選擇儲存和讀取 9 個讀值，具有最後測量記憶。
- 具 TTL 輸出，可觸發外部 SENSOR。
- 雙功能延遲外部模式，可調相位角及時間。
- 數字液晶背光顯示屏，顯示閃頻率、角度、時間。
- 充電式電源裝置，手持攜帶方便。



F-07

主要規格

測量範圍	30 ~ 50,000FPM(每分鐘閃爍) 0.5 ~ 830FPS(每秒鐘閃爍)
精確度	±0.004% or ±1lsd
數字調節旋鈕	每轉 36 楔節和閃頻選擇
解析度	0.01~1.0 FPM
轉換時間	0.5s
相位延遲	0.1~359.9 度
時間延遲 (秒)	0.01~1000 毫秒
虛擬轉速 (慢動作)	0 ~ 200VRPM
閃光能量 (典型)	230m Joule(高達 4,000 FPM 時)
閃光持續時間 (典型)	10 ~ 25微秒
平均功率 -Watts	11 瓦 @3,000 FPM ; >13 瓦 @3,450 FPM
轉速計模式	5 ~ 250,000RPM (±0.001% or ±1RPM)
外部輸入 (1/8" 耳機插頭)	輸入脈衝 -0.5 微秒分鐘，至 24V 最大的 TTL
觸發輸出 / 遠程同步 (典型)	3.3V 的 TTL 兼容 40 微秒 pulse-Positive/Negative
電源	內置可充電電池，AC 電源 / 充電器
重量	約 850 g(包括電池)

訂購內容

PBX 簡易組	PBX主機、充電器、NIST證書
PBX Kit 全配	PBX主機、充電器、備用燈泡、手提箱、NIST證書
選購配件	手提箱、專用燈管、充電器、外部觸發連接線

※ 本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。