



表面阻抗計 SRM-232

四針式表面低阻計

SRM-232具有導電性塗料的金屬膜，利用四個探針式測頭即可簡單測量表面阻抗，造型輕巧，可單手操作，電池供電，操作方便。



主要規格

型號	SRM-232-10	SRM-232-100	SRM-232-1000
測量範圍 (三種規格)	0 ~ 9.999Ω/sq	0 ~ 95.00Ω/sq	0 ~ 999.99Ω/sq
解析度	0.004Ω	0.04Ω	0.4Ω
精確度	於1Ω時±0.01Ω	於1Ω時±0.07Ω	於1Ω時±0.7Ω
定電流值	4.53mA±0.02mA		
記憶容量	最大可儲存127筆資料		
RS-232C	Baud Rate 9600 , 1-Start 1-STOP , Low Battery		
電源	9V電池		
自動關機功能	按鍵無操作後，15秒內自動關機		
四探針式測頭	62mil (1.575mm)距，每針負重 85g		
尺寸/重量	主機: 92 × 150 × 53 mm / 約250g 探棒: 32 × 52 × 25 mm / 約100g		
選購品	SRM-232-2000、NIST標準塊 (Fixture)		

※ 本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。



◀ NIST標準塊 (Fixture)